

30:1

K_p
30:1
CC
60
L/min
3.8
Мра
21



Безвоздушный окрасочный аппарат с пневматическим приводом PremJet P301 с передаточным соотношением 30:1

Материал частей, контактирующих с жидкостью Углеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь марок 304, 440 и 17-4 PHB цинковое и никелевое покрытие, ковкий чугун; карбид вольфрама, ПТФЭ; Кожа. Распыляемые ЛКМ - эпоксиды, Алкиды, Уретаны, Антикоррозионные, Кровельные, Гидро-изоляционные покрытия, Финишные и грунтовочные покрытия



Характеристика окрасочного аппарата

Макс. рабочее давление, МПа	21,0
Макс. подача, л/мин при 60 циклах	3,8
Подача за цикл, см ³	60
Макс. давление воздуха на входе, МПа	0,6
Размер входа воздуха	3/8" NPT МАМА
Размер выхода жидкости	1/4" NPT ПАПА
Макс. кол-во циклов в минуту (рекомендованное)	60



Комплектация по запросу заказчика

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2024

+7 863 279 55 50, sales@premjet.ru